

## Porta d'ingresso in acciaio / alluminio Thermo65

### Battente

Le pregiate porte Thermo65 presentano un battente in acciaio complanare, di 65 mm di spessore, con telaio di contenimento strutturale occultato ed esecuzione con battuta prominente. L'aspetto complanare della porta vista dall'interno è in perfetta sintonia con le porte interne in legno della Vostra abitazione. Potete quindi approfittare una vita intera di porte composte da diversi materiali, ma dall'aspetto identico.

### Profilo battente

Il profilo del battente in materiale composito offre un migliore taglio termico e una maggiore stabilità.

### Coibentazione termica


Offrendo un valore  $U_D$  fino a ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  con l'esecuzione Thermo65 sarete equipaggiati al meglio per risparmiare costantemente energia.

### Protezione antieffrazione

Tutti i motivi porte Thermo65 sono allestibili su richiesta, anche con elementi laterali e soprauce, con equipaggiamento di sicurezza RC 2. Le porte sono collaudate sia per il montaggio con apertura verso l'interno che verso l'esterno.



Roundstyle (Profilo A3)



Esecuzione rettangolare (Profilo A4)



### Telaio

Il telaio da 80 mm in alluminio con taglio termico e riempimento in PU è disponibile sia nell'esecuzione ottica Roundstyle che in quella rettangolare.

### Guarnizione

Le porte Thermo65 convincono per i loro dettagli ben studiati: come la soglia da 20 mm di altezza in materiale sintetico e alluminio con taglio termico e tre livelli di tenuta, per una coibentazione termica ancora più elevata.



Thermo65

Valore  $U_D$  fino a ca.  
 $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Testato dall'IFT Rosenheim  
Dimensioni porta misura esterno telaio  $1230 \times 2180 \text{ mm}$